

U2 Smart 喷码机



- 紧凑型多功能一体机
- 0.5 英寸打印高度
- 支持水基油墨组合
- 易于操作和维护
- 袖珍遥控键盘
- 友好的用户界面和智能仪表板
- 自动墨水识别
- 抗冲击机构设计


喷码样品



塑料标签



医疗口罩



医药包装盒

产线型喷码机	
机器型号	U2 Smart
显示萤幕	3.5" 英寸 LED 背光彩色 LCD 萤幕
讯息输入	口袋型红外线遥控器操作
喷印技术	热发泡喷码技术
LED 显示灯号	警示, 墨量低警示, 喷印状态, 执行中, 遥控模式 On/Off
支援语系	英文, 日文, 法文, 德文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 韩文, 义大利文, 土耳其文, 匈牙利文, 斯洛伐克, 捷克, 瑞典, 罗马尼亚, 波兰, 塞尔维亚, 保加利亚, 越文, 中文(繁体及简体)
感应器	内建电眼
同步器	外接同步器
架设方向建议	水平侧喷或垂直下喷
喷印解析度	400(h) x 600(v) dpi *水平 dpi 会依据同步器设定有所变动
喷印速度	于 300dpi 设定下可达 60.96 公尺/分
喷印距离	6 毫米喷印距离
喷印字高	最多可 4 行喷印。 最高 12.7 毫米 (0.5 吋)。可选择高度 1.0 毫米, 1.4 毫米, 1.8 毫米, 2.7 毫米, 3.6 毫米, 4.5 毫米, 5.0 毫米, 5.5 毫米, 6.4 毫米, 8 毫米, 10 毫米, 11 毫米, 12.7 毫米
喷印内容	静态物件: 文字 图样动态物件: 日期/时间, 有效期, 班别, 计数器, 货运箱批号
可印条码	Code-128, ITF-14(SCC-14), NVE(SSCC-18), EAN-13, EAN-14, EAN-8, EAN-128, PDF417, Data Matrix, QR Code, DUN-14, GS1 Datamatrix, GS1 DataBar, GS1 DataBar EXP, GS1 QR CODE, UPCA, UPCE, Codabar, Aztec Code, INTER25, CODEBAR, Code-39
讯息储存量	最高可记忆 999 讯息组
连接埠	RS-485, RS-232, USB (2.0), Wi-Fi 与 Ethernet 连接埠
电源	输入 AC 100V~240V, 50/60Hz
工作温度	5° C - 40° C (41° F - 104° F)
尺寸	114 (长) x 76 (宽) x 60 (高) 毫米
重量	0.49 公斤 (1.08 磅) *此重量不包含支架与卡匣
标准配件	标准支架组, 电源供应器, USB 随身碟, 遥控器
选购配件	300 dpi & 400 dpi 同步器, 电眼组, Wi-Fi 网卡, Ethernet 网卡, U2 Bracket Plus 支架组, RS-485 转 USB 转换器, 智慧 I/O 套件
软体支援	Message Pro II, Net Commander
通讯协议	ANSER U2 Net Protocol