

U2 Smart ONE 喷码机



- 紧凑型铝合一装置
- 1.0 英寸打印高度
- 支持溶剂和水性油墨组合
- 易于操作和维护
- 袖珍遥控键盘
- 友好的用户界面和智能仪表盘
- 自动墨水识别
- 抗冲击机构设计

喷码样品



食品干燥剂



纸箱



纯乐(屋顶盒)

产线型喷码机	
机器型号	U2 Smart ONE
显示萤幕	3.5" 英寸 LED 背光彩色 LCD 萤幕
讯息输入	口袋型红外线遥控器操作
喷印技术	热发泡喷码技术
LED 显示灯号	警示, 墨量低警示, 喷印状态, 执行中, 遥控模式 On/Off
支援语系	英文, 日文, 法文, 德文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 韩文, 义大利文, 土耳其文, 匈牙利文, 斯洛伐克, 捷克, 瑞典, 罗马尼亚, 波兰, 塞尔维亚, 保加利亚, 越文, 中文(繁体及简体)
感应器	内建电眼
同步器	外接同步器
架设方向建议	水平侧喷或垂直下喷
喷印解析度	400 (h) x 600 (v) dpi *水平 dpi 会依据同步器设定有所变动
喷印速度	于 300dpi 设定下可达 60.96 公尺/分
喷印距离	6 毫米喷印距离
喷印字高	最多可 4 行喷印。
	最高 25.4 毫米(1 吋)。可喷印 5.4 毫米, 7.2 毫米, 11 毫米, 16 毫米, 20 毫米, 25.4 毫米
喷印内容	静态物件: 文字
	图样动态物件: 日期/时间, 有效期, 班别, 计数器, 货运箱批号
可印条码	Code-128, ITF-14(SCC-14), NVE(SSCC-18), EAN-13, EAN-14, EAN-8, EAN-128, PDF417, Data Matrix, QR Code, DUN-14, GS1 Datamatrix, GS1 DataBar, GS1 DataBar EXP, GS1 QR CODE, UPCA, UPCE, Codabar, Aztec Code, INTER25, CODEBAR, Code-39
讯息储存量	最高可记忆 999 讯息组
连接埠	RS-485, RS-232, USB (2.0), Wi-Fi 与 Ethernet 连接埠
电源	输入 AC 100V~240V, 50/60Hz
工作温度	5° C - 40° C (41° F - 104° F)
尺寸	114 (长) x 76 (宽) x 60 (高)毫米
重量	0.49 公斤 (1.08 磅) *此重量不包含支架与卡匣
标准配件	标准支架组, 电源供应器, USB 随身碟, 遥控器
选购配件	300 dpi & 400 dpi 同步器, 电眼组, Wi-Fi 网卡, Ethernet 网卡, U2 Bracket Plus 支架组, RS-485 转 USB 转换器, 智慧 I/O 套件
软体支援	Message Pro II, Net Commander
通讯协议	ANSER U2 Net Protocol