


U2 Mobile One 手持喷码机



- 便携式多功能一体机
- 1.0 英寸打印高度
- 支持溶剂和水性油墨组合
- 手持机动性和灵活性
- 易于操作和维护
- 袖珍遥控键盘
- 友好的用户界面和智能仪表板
- 自动墨水识别
- 抗冲击机构设计

喷码样品



钢板



镀锌钢板



金属零件

手持式喷码机

机器型号	U2 Mobile One		
显示萤幕	3.5" 英寸 LED 背光彩色 LCD 萤幕		
讯息输入	口袋型红外线遥控器操作		
喷印技术	热发泡喷码技术		
LED 显示灯号	警示, 墨量低警示, 喷印状态, 执行中, 遥控模式 On/Off		
支援语系	英文, 日文, 法文, 德文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 韩文, 义大利文, 土耳其文, 匈牙利文, 斯洛伐克, 捷克, 瑞典, 罗马尼亚, 波兰, 塞尔维亚, 保加利亚, 越文, 中文(繁体及简体)		
喷印解析度	400(h) x 300(v) dpi *喷印品质关乎喷印解析度设定与喷印速度		
喷印速度	于 300dpi 设定下可达 60.96 公尺/分		
喷印距离	6 毫米喷印距离		
喷印字高	最多可 4 行喷印。 最高 25.4 毫米(1 吋)。可喷印 5.4 毫米, 7.2 毫米, 11 毫米, 16 毫米, 20 毫米, 25.4 毫米		
喷印内容	静态物件: 文字 图样动态物件: 日期/时间, 有效期, 班别, 计数器, 货运箱批号		
可印条码	Code-128, ITF-14(SCC-14), NVE(SSCC-18), EAN-13, EAN-14, EAN-8, EAN-128, PDF417, Data Matrix, QR Code, DUN-14, GS1 Datamatrix, GS1 DataBar, GS1 DataBar EXP, GS1 QR CODE, UPCA, UPCE, Codabar, Aztec Code, INTER25, CODEBAR, Code-39		
连接埠	RS-485, RS-232, USB (2.0), Wi-Fi 与 Ethernet 连接埠		
讯息储存量	最高可记忆 999 讯息组		
工作温度	5°C - 40°C (41°F - 104°F)		
同步器	400dpi 嵌入式同步器		
尺寸	219 毫米 (长) x 136.9 毫米(宽) x 143.5 毫米(高)		
重量	1.13 公斤 (2.5 磅) *此重量不包含墨匣与电池		
标准配件	电池, 电池充电器 (含变压器), USB 随身碟, 遥控器		
选购配件	Wi-Fi 网卡, RS-485 转 USB 转换器, 时间稳定器		
软体支援	Message Pro II, Net Commander		
通讯协议	ANSER U2 Net Protocol		
电池规格	电池容量	1,840 mAh	
	电压	11.1V	
	输入电压 (最高)	12.6V	
	充电时间 (最高)	2 小时	
	操作温度	放电温度范围	0° C - 45° C (32° F - 113° F)
		充电温度范围	-20° C - 60° C (-4° F - 140° F)
	电池尺寸	100.3 (长) x 56.3 (宽) x 21 (高) 毫米	
	电池重量	150 公克 (0.33 磅)	
	使用寿命	可充电超过 300 次	
	持续喷印时数	4 hours	
	电池充电器变压器	12.6V 2A	
待机时间	六小时		