

XC 双色条码打印机

(XC4/XC6)



XC4 双色条码打印机



XC6 双色条码打印机

适用于 XC 条码打印机的配件:



切刀 CU4: 可裁切纸张、标签纸、吊牌纸卡、布标或塑料材质及热缩套管。

虚线切刀 PCU4: 虚线切刀可裁切出方便手撕的邮票孔。



堆迭式切刀 ST4 M: 可裁切及堆迭已打印完成的标签。当达到最大堆迭高度后将中断打印工作。较硬或略微弯曲的材质也能处理。这类应用建议由 cab 先帮您测试。

技术参数：

■ 标准品 □ 选配件	1. 3	1. 4
条码打印机	XC4	XC6
打印头		
出纸方向	靠左	靠左
打印方式 热转印	■	■
热感印	-	-
打印分辨率 dpi	300	300
最快打印速度 mm/s	125	125
最大打印宽度 mm	105. 6	162. 6
标签¹⁾		
纸卷式：纸张、吊牌纸卡、塑料材质如 PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate, Tyvec	■	■
标签 宽度 mm	20 - 116	46 - 176
高度 mm	20 - 2, 000	20 - 2, 000
厚度 mm	0. 05 - 0. 2	0. 05 - 0. 2
标签底纸 宽度 mm	24 - 120	50 - 180
纸卷 最大外径 mm	300	300
纸管直径 mm	76 - 100	
回卷方向	外卷 或 内卷	
碳带²⁾		
碳墨	外碳 或 内碳	
碳带最大直径 mm	72	
纸管直径 mm	25	
碳带最大长度 m	360	
碳带最大宽度 mm	114	165
条码打印机尺寸及重量		
宽度 x 高度 x 深度 mm	248 x 395 x 554	358 x 395 x 554
重量 kg	22	24
标签感应器搭配定位指示器		
穿透式感应器	标签前缘、透明标签纸上的打孔标记或黑线标记 及 标签后缘	

<input checked="" type="checkbox"/> 标准品 <input type="checkbox"/> 选配品	1.3	1.4
条码打印机	XC4	XC6
反射式感应器 标准式 或 反向式	不透明标签纸上的黑线标记 及 标签后缘	
感应器距离 到标签边缘 mm	5 - 53	
电子零件		
32 位元处理器时脉 MHz	266	
主记忆体 RAM MB	64	
内建快闪记忆体 IFFS MB Flash	8	
插槽 CF I 型记忆卡专用	<input checked="" type="checkbox"/>	
WLAN 无线网卡专用	<input checked="" type="checkbox"/>	
微型备用电池	<input checked="" type="checkbox"/>	
错误时的警示信号	<input checked="" type="checkbox"/>	
传输接口		
USB 2.0 Slave PC 专用高速连接埠	<input checked="" type="checkbox"/>	
以太网网络 10/100 Mbit/s	LPD, RawIP-Printing, FTP, DHCP, HTTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf, mDNS, SOAP	
周边配件连接埠	<input checked="" type="checkbox"/>	
WLAN 无线网络 802.11b/g, WEP/WPA-PSK (TKIP)	<input type="checkbox"/>	
2 组 USB Host	连接金钥、U 盘、键盘、条码扫描枪、外接式操作面板	
操作环境		
使用电压	100 - 240 VAC ~ 50/60 Hz, PFC	
耗电量 W	100 - 300 (视机型而定)	
温度 / 湿度 操作过程	5 - 40° C / 10 - 85% 非凝结状态	
封存状态	0 - 60° C / 20 - 80% 非凝结状态	
运送途中	- 25 - 60° C / 20 - 80% 非凝结状态	
安全认证	CE, FCC, CB, cULus, CCC	